

Backbar KBS 196

Einbaufähige Getränke - Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, energiesparende LED-Beleuchtung separat schaltbar, Innenraum aus geprägtem Aluminium und Rasterleisten, 4 Roste individuell in der Höhe verstellbar, selbstschließende Isolierglastüren abschließbar, Frontseitige Be- und Entlüftung.



Artikel-Nr.: 60402
GTIN: 4059395044997

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellt werden können. Die selbstschließende Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die Front Be- und Entlüftung sowie der Höhe von 850 mm ist das Gerät zum Einbau geeignet. Die Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet für eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	865 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückungsmöglichkeit	190 Stück 0,33 l Dosen
Innenbeleuchtung	Ja LED
Außenmaterial	Stahlblech-/Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Aluminium geprägt
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	64 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste 374 x 326 mm, rilsaniert weiß Schloss
Typ	KBS 196
Geräteart	Back Bar
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	200 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	1,8 kWh
Energieverbrauch im Jahr	657 kWh
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Geräuschpegel	54 dB Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Front Be- und Entlüftung
- 2 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend, und Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 196

Rost für KBS 196

GTIN: 4059395045024

Artikel-Nr.: 812028

Clip für Rost KBS 196 und KBS 321

Clip für Rost, 4 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395045017

Artikel-Nr.: 812026

Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321

Niedriger Fuß für Backbar KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055

Artikel-Nr.: 812757

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de