



| KWC-Nr. | Oberfläche |
|--------------------------------------|------------|
| K.12.JK.52N000B23 | ganzchrom |
| A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie | |
| K.12.JK.52N000N23 | ganzchrom |
| A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP | |
| K.12.JK.52N000U23 | ganzchrom |
| A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP | |
| K.12.JK.42N000B34 | ganzchrom |
| A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie | |
| K.12.JK.42N000N34 | ganzchrom |
| A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP | |
| K.12.JK.42N000U34 | ganzchrom |

Waschtisch berührungslos Niederdruck

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik A30
- mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit einstellbar
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.